

Solarkabel Duplex

4 mm² und 6 mm²

Produktübersicht | B.e.s.t. Germany | Rot und Schwarz

Ausführung	Duplex-PV-Leitung; eine rote und eine schwarze Leitung
Querschnitt	2 × 4 mm ² oder 2 × 6 mm ² ; Angabe jeweils pro Leitung
Lieferlängen	50 m oder 100 m, je nach gewähltem Artikel
Leitermaterial	Kupfer
Anschluss	Ohne vormontierte Solarstecker; Anschlusszubehör separat erhältlich
Leitungstyp	H1Z2Z2-K / 62930 IEC 131

Varianten im Shop

Artikelnummer	Querschnitt	Länge	Produktseite
30414379-50	2 × 4 mm ²	50 m	Im Shop ansehen
30414379-100	2 × 4 mm ²	100 m	Im Shop ansehen
30414378-50	2 × 6 mm ²	50 m	Im Shop ansehen
30414378-100	2 × 6 mm ²	100 m	Im Shop ansehen

Nachweis zur Leitung

TÜV SÜD Zertifikat **B 120807 0002 Rev. 00**, ausgestellt auf B.E.S.T-Elektronik GmbH. Der aufgeführte Modellumfang enthält ausdrücklich 2 × 4 mm² und 2 × 6 mm². Geprüft nach **IEC 62930:2017** und **EN 50618:2014**. Im Dokument genannte Nennspannung: **DC 1,5 kV**.

Ausgabedatum des Zertifikats: 06.11.2024. Dort angegebene Gültigkeit: bis 15.08.2029. Das Originalzertifikat finden Sie im Dokumentenbereich der jeweiligen Produktseite.

Passend zusammenstellen

Für die Montage geeignete Solarstecker und Crimpwerkzeug auswählen. Querschnitt, Leiter- und Kabeldurchmesser sowie die Kompatibilität mit dem vorhandenen Gegenstecker berücksichtigen. Fertig konfektionierte Rot/Schwarz-Verlängerungen sind als eigene Artikel im Shop erhältlich.

Projektbedarf oder mehrere Kabeltrommeln?

Telefon: +49 7720 / 959 28 77 | E-Mail: info@nt-sat.de

Zusammengestellt von NT-SAT Elektronik aus den oben verlinkten Produktseiten und dem Originalzertifikat. Stand: 08.09.2026. Preise und Verfügbarkeit finden Sie aktuell im Shop.